

→ 技术参数

18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)

0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A

4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

$$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega; \quad U$$

$$0\text{mA} \leq 550\Omega; \quad 0\text{mA} \sim 10\text{mA} : \leq 1.1\text{k}\Omega$$

$$\geq 1\text{M}\Omega; \quad 0\text{V} \sim 10\text{V} : \geq 2\text{M}\Omega$$

-20℃~+60℃
10%RH~90%RH(40℃)
80kPa~106kPa
-40℃~+80℃

24V DC供电 < 1W
220V AC供电 < 2W

1 24V DC
2 220V AC
2

0	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

→ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm

→ 安装

○ DIN IEC 60715 35mm

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2